

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชัน ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 200,000 แผ่น
- ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 35 แผ่น (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3
- ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core)/ 1.0 GHz
- ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, Grayscale 256 Level
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7120 (Reverse Scanning) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 50 แผ่น (45-160 g/m2)
- แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum มีความทนทานใช้งานได้ 6 แสนมิตเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 18 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 3.6 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 2GB Ram + SSD 8GB + 320 GB HDD
- สามารถปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คือ อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดความเข้มจางได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3 ความหนากระดาษ 60-163 แกรม) สูงสุด 4 ถาด (Option) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 45-256 แกรม)
- จอคำสั่งแบบสัมผัสภาษาไทยขนาด 9 นิ้ว (INTELLIGENT CONTROL PANEL) ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา
- อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 3 ระดับ ขยาย 4 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift การเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 มม

- สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้
- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Border Erase Mode การลบขอบคำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือถาบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-163 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Reserve สามารถสำรองงานพิมพ์ต่อไปล่วงหน้าได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วยบัตรพนักงาน ID Card (Option)
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเท่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Repeat copy ระบบการถ่ายซ้ำเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- White Original Skip Copy เมื่อวางต้นฉบับที่หูดป้อน สามารถข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่าได้
- Write Blank สามารถถ่ายเอกสารให้เหลือพื้นที่สำหรับงานเขียนเพิ่มเติมได้
- Accessibility Display เป็นฟังก์ชันช่วยให้อักษรหน้าจอใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริหาร
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติเลเซอร์พรินเตอร์ (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่นต่อนาที A4 (B/W) ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก 4.2 วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi/ 8 Bit/Dot, Grayscale 256 Level
- ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6 (PCL-5e, PCL-XL) , KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4, Wireless LAN (Opt IB-51)
- WIFI Direct (NFC = Near Field Communication) พิมพ์/สแกนงานตรง Tablet/Smart phone (Android) (Opt IB-35)
- Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
- รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, Window 10, MAC OS x 10.5 or later, Linux OS
- USB Memory Printing Format : TIFF, JPEG, PDF, XPS
- Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print, Air Print

คุณสมบัติ สแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location

- ความเร็วในการสแกน 48 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-7120
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)
- Scan-TO-PC/SMB/FTP ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group\
- Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group
- Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
- Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังก์ชันสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว
- รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPEG/High Comp PDF), PDF/A, Searchable PDF (Opt)
- โปรแกรมการจัดการ KM-NET Viewer, TWAIN Source, Paper Port
- Skip Blank Page เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Dividing Scanned Files สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว แบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้

คุณสมบัติ Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 12 MB
- สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 – A3, ต้นฉบับรูปเล่ม หรือวัตถุ 3 มิติได้
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือวางก้ได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book / Abbreviated การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย
- Broadcast การกระจายเอกสารไปปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- One Touch คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ได้ 100 ปุ่ม
- 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
- F- Code คือระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลเป็นความลับ
- Dual Fax สามารถใช้ Fax ได้ 2 เลขหมาย (Fax system 12 x 2 ชุด)

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองผงหมึก, ครัมเม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ

รายการอุปกรณ์เสริม Option เพิ่มเติม

DP-7100	ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลัง (RADF) บรรจุได้ 140 แผ่น
DP-7110	ชุดป้อนต้นฉบับอ่านหน้าหลังพร้อมกัน (One path duplex Scan) บรรจุได้ 270 แผ่น
PF-791	ชุดตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 500 แผ่น A5R-A3 (64-256 g/m2)
PF-810	ชุดตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 1500 แผ่น (A4)
DF-7120	ชุดเรียงสำเนา 1,000 แผ่น/A4 หรือ 500 แผ่น A3 (60-300 g/m2) พร้อมเย็บชุดได้ ชุดละ 50 แผ่น/A4, 30 แผ่น/A3 (ใช้ร่วมกับ AK-740)
DF-791	ชุดเรียงสำเนา 3,000 แผ่น/A4 หรือ 1,500 แผ่น A3 (60-300 g/m2) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 ตำแหน่ง ชุดละ 65 แผ่น /A4, 30 แผ่น /A3 (ใช้คู่กับ AK-740)
PH-7C	ชุดเจาะรูเอกสาร (A5R-A3, 60-300 แกรม) เลือกเจาะได้ 2 หรือ 4 รู
FAX 12	ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องโทรสาร 1 หมายเลข
SH-12	ชุดลูกแม่เหล็กสำหรับรุ่น DF-791/ DF-7120
USB Card Reader	เครื่องอ่านบัตร ID card สำหรับการใช้บัตรควบคุมการใช้งาน
NK-7100	ชุดแป้นกดตัวเลข
IB-35	Wireless LAN/ WIFI Direct
IB-51	Wireless LAN