

ECOSYS-2035DN/ ECOSYS-2535DN

คุณสมบัติทั่วไป GENERAL

- ❑ เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนหมึกทั้งชุด ใช้กระดาษธรรมดา
- ❑ ความละเอียด 1,200 dpi (1,800 x 600 dpi, Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เกรดสี 256 ระดับ
- ❑ หน่วยประมวลผล Power PC 465S / 667 MHz
- ❑ มีหน่วยความจำ 512 MB standard (MAX 1,536 MB)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียง 6.9 วินาที (for copy), 7.0 วินาที (for print),
- ❑ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที
- ❑ ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น (มาตรฐาน)
- ❑ การใช้งานเฉลี่ยมาตรฐานต่อเดือน 2,000 แผ่น และสามารถรับงานได้สูงสุดเดือนละประมาณ 50,000 แผ่น หรือใช้งานสูงสุดต่อวัน 1,000 แผ่น (Copy/Print)
- ❑ ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 439 W, Stand-By: 65 W, Sleep mode: 3.7 W
- ❑ ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 49 dB, Stand-By: 27.6 dB
- ❑ Toner Kit ใช้งานได้ 7,200 หน้า (มาตรฐาน ISO/IEC 19752) และ Start Toner ใช้งานได้ 3,600 หน้า

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร COPY Function

- ❑ ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- ❑ ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
- ❑ ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 250 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 120 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 50 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 800 แผ่น (เพิ่ม Option PF-120 x 2)
- ❑ รองรับกระดาษสำเนาได้ 150 แผ่น (กว่าหน้า)
- ❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารตั้งจำนวนโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
- ❑ ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30 %
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซึ่งสามารถตั้งได้ 20 รหัส
- ❑ USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (PDF, XPS)
- ❑ สามารถบันทึกฟังก์ชันใช้งานประจำได้ 4 โปรแกรม (Program memory)

คุณสมบัติเครื่องพริ้นเตอร์ PRINTER NETWORK

- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX Std.
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/PCL(5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
- ❑ มีระบบ Secure Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยงานเอกสารที่สั่งพิมพ์
- ❑ รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
- ❑ ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.4 or later, Linux.
- ❑ รองรับ E-mail Printing, Internet Printing, WSD Printing.

คุณสมบัติสแกนเนอร์ SCANNER NETWORK

- ❑ ความเร็วในการสแกนขาวดำ/สี 35/14 หน้า/นาที (300 dpi), 20/7 หน้า/นาที (600 dpi)
- ❑ ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เจดโทนสีได้ 256 ระดับ
- ❑ หน้าทีสแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN, WSD)
- ❑ สามารถสแกนงานครั้งเดียว แล้วส่งได้หลายหน้าที่ e-mail, FTP or SMB, Fax ในครั้งเดียว (Multi send)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, XPS
- ❑ โปรแกรมจัดการ Scanner File Utility, Address Book, Address Editor, TWAIN Source, Paper Port 9.0
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Mac OS X (FTP & E-mail), Linux (FTP & E-mail)

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร FAX Network (For Ecosys 2535DN only)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำ 3.5 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ 256 หน้า A4 หรือมากกว่า
- ❑ PC Fax / Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- ❑ One Touch Dial คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 22 keys
- ❑ Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 200 เลขหมาย
- ❑ Broad casting กระจายเอกสารปลายทางได้ 200 เลขหมาย
- ❑ Confidential Box คือการส่งรับเอกสารเป็นส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลความลับ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
- ❑ Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- ❑ สรุปรายงานการรับส่งแฟกซ์ทุก 50 ครั้ง

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 3 ปีหรือหนึ่งแสนมิตเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ครัมแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย