

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

เครื่อง Kyocera เน้นถึงประโยชน์ในเรื่องความคุ้มค่า ประหยัด เป็นปัจจัยสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Total Cost of Ownership) สำหรับการใช้งาน ซึ่งจะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองที่มาพร้อมเครื่องสามารถใช้ได้ยาวนาน เพียงแค่เปลี่ยนผงหมึกอย่างเดียวเท่านั้น



คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL)

- ❑ เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ❑ ครีมนำแบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon ที่ดีที่สุด อายุการใช้งาน 300,000 แผ่น
- ❑ มีหน่วยความจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที A4, ความเร็วแผ่นแรก 9 วินาที (copy/ print)
- ❑ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องเพียง 21 วินาที
- ❑ ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 75 แผ่น(มาตรฐาน)
- ❑ สามารถรองรับงาน Copy/Print ได้สูงสุดเดือนละ 150,000 แผ่น
- ❑ ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz
- ❑ สิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 679W/ 680W, Stand-By: 53.7W/54.7W, Sleep mode: 2.6W
- ❑ ระดับเสียง (ISO7779 / ISO9296): Printing: 53 dB(A), Stand-By: 30 dB(A)



คุณสมบัติถ่ายเอกสาร (DIGITAL COPIER)

- ❑ ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา, ความละเอียด 600 x 600 dpi
- ❑ ถ่ายเอกสาร ได้ตั้งแต่ขนาด A6R, A5R, A4, Folio (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
- ❑ ถาดกระดาษปรับอิสระบรรจุ 500 แผ่น รองรับ 60 – 120 แกรม และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น รองรับ 60 – 220 แกรม
- ❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-120 แกรม (Duplex Copy)
- ❑ ปรับความเข้มจางเลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY คือการถ่ายเอกสารโดยอ่านต้นฉบับครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้ตามต้องการ
- ❑ N-UP COPY คือการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in 1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ ELECTRONIC SORT คือการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
- ❑ ECO MODE คือระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30 %
- ❑ DEPARTMENT Management ซึ่งสามารถตั้งรหัสควบคุมกำหนดการใช้ และจำนวนทั้ง Copy/ Print/ Scan/ Fax (เฉพาะรุ่น M-3540dn) ได้ 100 รหัส

คุณสมบัติพรีนเตอร์ (NETWORK PRINTER)

- ❑ ความเร็วหน่วยประมวลผล Power PC 465S / 667 MHz
- ❑ ความละเอียดในการพิมพ์ Fast 1,200 dpi, (1,800 x 600 dpi)

- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX Std, wireless Lan (Option IB-51)
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/PCL5e incl, PJP, KPDL 3(PostScript 3 compatible)
- ❑ รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPSec & SSL Security
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012, Window XP, Vista, Window7, Window8, Mac OS x10.4 or later, Linux
- ❑ มีระบบความปลอดภัยงานเอกสาร สามารถป้องกันงานมิให้ผู้อื่นเห็นได้ (Encryption)
- ❑ สามารถส่งพิมพ์รวมเอกสารลงในกระดาษแผ่นเดียวเพื่อความประหยัดได้ 25-in-1
- ❑ USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS)

คุณสมบัติสแกนเนอร์ (COLOR SCANNER)

- ❑ หน้าที่สแกน Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB memory, TWAIN, WSD
- ❑ สามารถรองรับงาน Scan Send ได้เฉลี่ยเดือนละ 4,000 แผ่น (ชุดป้อนต้นฉบับ)
- ❑ ความเร็วในการสแกน 35/25 หน้าต่อนาที (300 dpi B&W / Color)
- ❑ ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เจด โทนสีได้ 256 ระดับ
- ❑ ปรับความเข้มจางได้ 7 ระดับ และสามารถเลือกต้นฉบับเป็น Text, Text & Photo, Photo, OCR
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, XPS
- ❑ สามารถจัดส่งงานสแกน เช่น e-mail 100 address, SMB 100 people /FTP folder

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร (เฉพาะรุ่น ECOSYS M-3540MFP)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น/ 33.6 kbps
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ มีหน่วยความจำ 3.5 MB standard รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ 256 หน้า A4 หรือมากกว่า
- ❑ PC Fax / Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- ❑ One Touch Dial บันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารในปุ่มเดียวได้ 22 Keys
- ❑ Group Dial สามารถตั้งได้ 50 group
- ❑ Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 100 เลขหมาย, Broadcast กระจายเอกสารได้ 100 เลขหมาย
- ❑ Confidential Box คือการส่งรับเอกสารเป็นส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลความลับ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
- ❑ Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- ❑ สรุปรายงานการรับส่งแฟกซ์ทุก 50 ครั้ง

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือ หนึ่งแสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก,ครีมนำแบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย

