

TASKalfa-2200 **(Copy / Print / Scan)**

คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL)

- ❑ แบบตั้งโต๊ะ ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ใช้ผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก
- ❑ drums แบบชนิด OPC ทนทานอายุการใช้งานได้มากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก
- ❑ ความละเอียดสำเนา 600 x 600 dpi (Copy), Fast 1,200 dpi (Print)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียง 5.7 วินาที, ใช้เวลาอุ่นเครื่องเพียง 17.2 วินาที
- ❑ สามารถรับงานได้สูงถึงเดือนละ 20,000 แผ่น
- ❑ ระบบไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz
- ❑ ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 415 W, Stand-By: 76 W, Energy Saver: 1.54 W
- ❑ ความดังเสียง (ISO 7779/ISO 9296): Copy/Print mode: 62 dB (A), Stand-By mode: 40 dB (A)



คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร (DIGITAL COPIER)

- ❑ ตั้งจำนวนถ่ายต่อเนื้อได้ 1 – 999 สำเนา / ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R – A3 (11" x 17")
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
- ❑ ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 64 – 105 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง บรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 45 – 160 แกรม)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัต, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400%(25% - 200% กับ DP-480) และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E) พร้อมระบบ AMS ย่อ-ขยายอัตโนมัติให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่เลือกไว้
- ❑ APS เป็นการเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ ในกรณีมี 2 ถาดกระดาษขึ้นไป
- ❑ INTERRUPT เป็นการแทรกงานเร่งด่วน ซึ่งเครื่องจะหยุดงานที่กำลังทำงานอยู่โดยข้อมูลจะบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อแทรกงานใหม่ที่เร่งด่วนก่อน โดยข้อมูลเก่าไม่ต้องตั้งใหม่
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารจากหน่วยความจำ โดยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจำนวนสำเนาได้
- ❑ ROTATE COPY เป็นการถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง แม้จะวางต้นฉบับไม่ตรงทิศทาง
- ❑ ELECTRONIC SORT COPY เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้แบบสลับไขว้ สะดวกต่อการแยกงานเอกสาร
- ❑ MARGIN SHIFT เป็นการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถตั้งได้ -18 ถึง +18 มม
- ❑ BORDER ERASE เป็นการลบขอบดำของสำเนาที่ไม่ต้องการ สามารถตั้งได้ 1 ถึง 50 มม
- ❑ SPLIT COPY เป็นการถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- ❑ ID COPY CARD การถ่ายบัตรประจำตัว 2 หน้า ลงกระดาษหน้าเดียวกัน
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมการใช้เครื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ, จำกัดจำนวนใช้งานของแต่ละรหัสได้ ตั้ง ID ได้ 10 รหัส
- ❑ ENERGY SAVE MODE เป็นระบบประหยัดไฟอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่อง
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ DUPLEX เป็นการถ่ายสำเนากลับหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ (ใช้ option DU-480 :64-105 แกรม)
- ❑ PROGRAM MODE สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 4 โปรแกรม

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (LASER PRINTER)

- ❑ หน่วยประมวลผลความเร็ว 500 MHz
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
- ❑ ความละเอียดสำเนา Fast 1,200 dpi, การเชื่อมต่อ Plug & Play (USB), SNMP
- ❑ Interface : USB2.0 High Speed x 1
- ❑ กล่องเก็บเอกสาร (PRINT BOX with Password) สามารถควบคุมงานพิมพ์ด้วยรหัสควบคุมได้ 10 กล่อง

คุณสมบัติสแกนเนอร์

- ❑ สามารถสแกนต้นฉบับใหญ่ถึง A3 (11"x17")
- ❑ ความเร็วในการสแกนขาวดำ 22 หน้าต่อนาที A4 (600dpi/ 300dpi), สี 14 หน้าต่อนาที (300dpi)
- ❑ ความละเอียดสแกนสี 300 dpi, 200 dpi / ขาวดำ 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, BMP
- ❑ สามารถตั้งชื่อ วัน เวลา (File name+ Date &Time Auto date addition can be settled on Client Tool)
- ❑ ความสามารถสแกนคือ Scan to PC (SMB), Scan to e-mail, TWAIN Scan; WIA Scan, Scan Utility; Client Tool
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows Server2003,2008,2008R2,2012,WindowsXP,Vista, Windows 7/ 8, MAC10.5, Linux OS

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือ 1 แสนมิตเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ฟิล์มแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTION) ดังนี้

- | | |
|--------|---|
| DP-480 | ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติกลับหน้าหลัง สามารถวางต้นฉบับได้ 50 แผ่น |
| DU-480 | ชุดกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (ความหนากระดาษ 64-105 แกรม) |
| PF-480 | ถาดกระดาษเพิ่มเติมบรรจุได้ 300 แผ่นต่อถาด (รวมสูงสุด 4 ถาด) |