

TASKalfa-2201 **(Copy / Print / Scan)**

คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL)

- ❑ แบบตั้งโต๊ะ ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ใช้ผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก
- ❑ drums แบบชนิด OPC ทนทานอายุการใช้งานได้มากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก
- ❑ ความละเอียดสำเนา 600 x 600 dpi (Copy), Fast 1,200 dpi (Print)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียง 5.7 วินาที, ใช้เวลาอุ่นเครื่องเพียง 17.2 วินาที
- ❑ สามารถรับงานได้สูงถึงเดือนละ 20,000 แผ่น
- ❑ Starter Toner ที่ติดมากับเครื่องใช้งานได้ 3,000 แผ่น (A4)
- ❑ ระบบไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz
- ❑ ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 415 W, Stand-By: 76 W, Energy Saver: 1.5 W
- ❑ ความดังเสียง (ISO 7779/ISO 9296): Copy/Print mode: 62 dB (A), Stand-By mode: 40 dB (A)



คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร (DIGITAL COPIER)

- ❑ ตั้งจำนวนถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา / ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R – A3 (11" x 17")
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
- ❑ ภาชนะกระดาษปรับอิสระ 2 ภาชนะ บรรจุกระดาษ 300 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 64 – 105 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง บรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 45 – 160 แกรม)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% (25% - 200% กับ DP-480) และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E) พร้อมระบบ AMS ย่อ-ขยายอัตโนมัติให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่เลือกไว้
- ❑ APS เป็นการเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- ❑ INTERRUPT เป็นการแทรกงานเร่งด่วน ซึ่งเครื่องจะหยุดงานที่กำลังทำงานอยู่โดยข้อมูลจะบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อแทรกงานใหม่เร่งด่วนก่อน โดยข้อมูลเก่าไม่ต้องตั้งใหม่
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารจากหน่วยความจำ โดยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจำนวนสำเนาได้
- ❑ ROTATE COPY เป็นการถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง แม้จะวางต้นฉบับไม่ตรงทิศทาง
- ❑ ELECTRONIC/ROTATE SORT COPY เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้แบบสลับไขว้ สะดวกต่อการแยกงานเอกสาร
- ❑ MARGIN SHIFT เป็นการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถตั้งได้ 1 – 18 มม.
- ❑ BORDER ERASE เป็นการลบขอบดำของสำเนาที่ไม่ต้องการ สามารถตั้งได้ 1 – 18 มม.
- ❑ SPLIT COPY เป็นการถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมการใช้เครื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ, จำกัดจำนวนใช้งานของแต่ละรหัสได้ ตั้ง ID ได้ 30 รหัส
- ❑ ENERGY SAVE MODE เป็นระบบประหยัดไฟอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่อง
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกได้ถึง 30%
- ❑ DUPLEX เป็นการถ่ายสำเนากลับหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ (ใช้ option DU-480 :64-105 แกรม)

- ❑ PROGRAM MODE สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 10 โปรแกรม

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (LASER PRINTER)

- ❑ ความเร็วหน่วยประมวลผล 500 MHz
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Network Interface: 10Base-T/100Base-TX (Option)
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/PCL5e incl, PJP, KPDL 3(PostScript 3 compatible)
- ❑ กล่องเอกสารส่วนตัว (Print Box) สามารถส่งพิมพ์งานไปที่กล่องเอกสารส่วนตัว พร้อม Password ได้ 30 กล่อง
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows Server2003, 2008, 2008 R2, 2012, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 MAC OS10.5 or more, Linux OS

คุณสมบัติสแกนเนอร์ COLOR SCANNER

- ❑ สามารถสแกนต้นฉบับใหญ่ถึง A3 (11"x17")
- ❑ ความเร็วในการสแกนขาวดำ 22 หน้าต่อนาที A4 (600dpi), สี 14 หน้าต่อนาที (300dpi)
- ❑ ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เจดโตนสีได้ 256 ระดับ
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, BMP
- ❑ ADDRESS Storage 30 addresses
- ❑ ความสามารถสแกนคือ Scan to PC (SMB), Scan to mail, TWAIN Scan, WIA Scan, Scan Utility, Client Tool

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร ถ้าเพิ่ม Option FAX System (X)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 4 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 1 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐาน 4 MB (image 250 Sheet)
- ❑ One Touch คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ได้ 32 ปุ่ม
- ❑ สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 - A3, ส่งต้นฉบับจากวัตถุ 3 มิติ, จากรูปเล่มได้
- ❑ Network Fax สามารถรับส่งผ่านระบบเครือข่ายได้
- ❑ ROTATE RECEIVE คือการรับแฟกซ์เอกสารขนาด A4 ให้ตรงกับกระดาษ A4 ที่มีในเครื่องไม่ว่าจะวางยาวหรือวางขวางได้
- ❑ DUPLEX SEND/RECEIVE สามารถรับ/ส่ง ในกรณีที่เอกสารมี 2 หน้าได้พร้อมกัน (ใช้ Option DU-480, DP-480)

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือ 1 แสนมิตเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ฟิล์มแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย