

ECOSYS P2040dn

ทั่วไป

ประเภททั่วไป	เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป B / W สำหรับรูปแบบ A4
เทคโนโลยี	เลเซอร์ KYOCERA ECOSYS
ความเร็วของเครื่องยนต์	A4 สูงสุด 40 แผ่นต่อนาที
มิติ	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
เวลาอุ่นเครื่อง	ประมาณ 15 วินาทีหรือน้อยกว่าเมื่อเปิดเครื่อง
เวลาในการพิมพ์ครั้งแรก	ประมาณ 6.4 วินาทีหรือน้อยกว่า
ขนาด (กว้าง x ลึกx สูง)	หน่วยหลัก: 375 x 393 x 272 มม
น้ำหนัก	หน่วยหลัก: ประมาณ 14 กก
การใช้พลังงาน	การพิมพ์: 620 W, โหมดเตรียมพร้อม: 8 วัตต์, โหมด Sleep :: 0.8 W
แหล่งพลังงาน	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
เสียงรบกวน (ISO 7779)	เสียงรบกวน (ISO 7779 / ISO 9296) การพิมพ์: 48.8 dB (A) LpA, โหมดเตรียมพร้อม / เตรียมพร้อม: ต่ำสุดต่ำโหมดสลิป: ต่ำไม่ค้อย

มาตรฐานความปลอดภัย	TÜV / GS, CE - ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยความจำทั่วไป	มาตรฐาน 256 MB สูงสุด 256 MB
การจัดการกระดาษ	
กำลังรับเข้า	ถาดอเนกประสงค์อเนกประสงค์ 100 แผ่น; 60 - 220 g / m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, แบบกำหนดเอง (70 x 148 มม. - 216 x 356 มม.) มีเทปอเนกประสงค์ 250 แผ่น; 60 - 163 g / m ² ; A4, A5, A6, B5, จดหมาย, กฎหมาย, กำหนดเอง (105 x 148 - 216 x 356 มม.)
แม็กซ์ ความสามารถในการป้อนข้อมูลด้วยตัวเลือก	850 แผ่น A4
หน่วย Duplex	ฟังก์ชันดูเพล็กซ์เป็นมาตรฐาน: การพิมพ์สองด้าน: 60 - 163 g / m ² ; A4, A5, B5, จดหมาย, กฎหมาย
แม็กซ์ กำลังการผลิต	แผ่นกระดาษ 250 แผ่นหน้า
การจัดการกระดาษทั่วไป	ความจุกระดาษทั้งหมดที่ยกมาขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ สูงสุด 0.11 มม. โพรตใช้กระดาษที่แนะนำโดย KYOCERA ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ

พิมพ์

หน่วยประมวลผล	800MHz
ภาษาควบคุม	PRESCRIBE IIe
emulations	PCL 6 (PCL 5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS / OpenXPS
แบบอักษร	93 แบบอักษรที่ปรับขนาดได้สำหรับ PCL6 / KPD L3, 8 แบบอักษรสำหรับ Windows Vista, 1 แบบอักษรบิตแมป, 45 บาร์โค้ด (เช่น EAN8, EAN13) พร้อมด้วย checksums อัตโนมัติและการสนับสนุนบาร์โค้ดแบบสองมิติ PDF-417 ภายใต้ PRESCRIBE (PCL และบาร์โค้ดอื่น ๆ) ใช้ได้เป็นตัวเลือก)
บัญชีรวม	รหัสแผนก 20 แห่ง
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้	ทุกระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบัน, MAC OS X เวอร์ชัน 10.5 หรือสูงกว่า, Unix, Linux และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคำขอ

INTERFACES

ส่วนติดต่อมาตรฐาน	USB 2.0 (Hi-Speed), อินเทอร์เน็ตไฮสปีด USB, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), สล็อตสำหรับการ์ด SD / SDHC
-------------------	--

การรับประกัน

การประกัน	รับประกัน 1 ปีเป็นมาตรฐาน (ขึ้นอยู่กับประเทศ) KYOCERA รับประกันกลองและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเวลา 3 ปีหรือสูงสุด 100,000 หน้า (ขึ้นอยู่กับว่าเร็วกว่าไหน) ให้แต่ละเครื่องใช้และทำความสะอาดตามคำแนะนำในการบริการ
-----------	---